

## MILIEUVRIENDELIJKE UITZONDERLIJKE WATER- EN OLIEAFSTOTENDE BESCHERMING

**GEPOLIJSTE PORSELEINTEGELS, MARMER EN  
GRANIET, NATUURSTEEN EN AGGLOMERATEN,  
CEMENT**



Dankzij de vernieuwende **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, ontwikkeld in de onderzoekslaboratoria van FILA, kan het product vanaf 24 uur na de eerste reiniging worden aangebracht terwijl er nog resterend vocht aanwezig is in de ondergrond.



### RENDEMENT

#### INDICATIEF RENDEMENT (1 liter):

Gepolijste porseleintegels 30-50 m<sup>2</sup>

Glanzend marmer/graniet 20-30 m<sup>2</sup>

Mat gepolijste steen 10-20 m<sup>2</sup>

“De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag”

### Verpakking

375 ml: dozen van 12 stuks.

1 liter: dozen van 6 stuks.

5 liter: dozen van 4 stuks.

### WAARSCHUWINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verspreid het product niet in de omgeving na het gebruik.
- Verspreid het product niet in de kunnen behandelen, moet deze volgens de regels van de kunst gelegd zijn; m.a.w.: hij moet beantwoorden aan alle daartoe gestelde vereisten zoals: inachtneming van de hellingen, correcte realisatie van de uitzetvoegen, perfecte isolatie van het terrein, bewezen vorstbestendigheid van het materiaal.
- Tijdens het gebruik en het drogen van het product de ruimte goed ventileren.
- Bescherm niet tegen beschadiging door zuren.

### TEMPERATUREN

Opslagtemperaturen: van 5 °C tot 30 °C

Het product moet op het materiaal worden aangebracht bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

### WAARTOE DIJNT HET

- Water- en olieafstotend beschermingsmiddel met natuurlijk effect.
- Biedt de beste ecologische bescherming tegen vlekken voor porseleintegels, natuursteen, marmer en graniet met glanzende, gesatineerde, geborstelde, fijn mat gepolijste afwerking.
- Vermindert het absorptievermogen van het materiaal zonder het esthetisch aspect te veranderen.
- Impregneert, beschermt en vereenvoudigt het schoonmaken.
- Is ook uitstekend geschikt voor sluiers, craquelé aardewerk, steengruis, marmerhars, grafstenen.
- Ook geschikt voor de behandeling van cementtegels en kunststeen.
- Het product heeft graffitiwerende eigenschappen: het beschermt het oppervlak en zorgt ervoor dat graffiti tijdens de reiniging makkelijk kan worden verwijderd.
- Water- en olieafstotend: verhindert de absorptie van veelvoorkomende vlekken op basis van olie en water.

### VOORDELEN

- Product met zeer lage VOS-emissie: GEV-certificaat en EC1Plus-label.
- Draagt bij tot de LEED-scores.
- Zonder koolwaterstofoplosmiddelen: ecologische behandeling.
- Aangezien het product op waterbasis is, is het geschikt voor situaties met resterende vochtigheid. Daarom kan het al 24-48 uur na de eerste reiniging van het oppervlak worden aangebracht, wat een snelle behandeling oplevert.
- Aanbrenging: aanbrengen in één laag en het product laten intrekken door op het oppervlak te wrijven tot het product volledig is opgenomen.
- Vormt geen filmlaag en veroorzaakt geen vergeling.
- Ideaal ter bescherming van tafels en werkbladen in keukens en badkamers.
- De vloer kan al na 2 uur betreden worden\*.
- \*Voorwaarden voor aanbrenging:
  - temperatuur = 20 °C
  - vochtigheid < of = 60 %
- Aanbrengen volgens de aanwijzingen op het etiket.

### GEBRUIKSAANWIJZING

**Onverdund:** klaar voor gebruik.

**Aanbrenging:**

**Schudden vóór gebruik. Voor materialen met matte afwerking (natuursteen, gebakken tegels, agglomeraten, cementtegels):** MP90 ECO XTREME met een kwast of vacht gelijkmatig en continu aanbrengen op een schoon, droog oppervlak en ook in de voegen laten doordringen. Voordat het product opdroogt eventuele residuen verwijderen door te deppen met een schone doek. Op sterk absorberende materialen twee lagen van het product aanbrengen, met een tussentijd van 20 minuten.

**Voor gepolijste porseleintegels, natuursteen, agglomeraten met glanzende afwerking:** MP90 ECO XTREME met een kwast of vacht aanbrengen op een schoon, droog oppervlak zodat het volledig in het materiaal en de voegen doordringt. Het product met een microvezeldoek die in hetzelfde product werd gedrenkt, inwrijven voordat het opdroogt (ca. 10-15 minuten) om het indringen van het product te bevorderen. Daarna droogwrijven met een schone doek. Om sneller te werken, kan gebruik worden gemaakt van de enkele schijf machine.

**Om de cyclus te beëindigen met de afwerking:** Bij indoor geplaatste poreuze materialen zoals natuursteen, kunststeen, agglomeraten en cementtegels kan naargelang van het materiaal en van het gewenste effect een afwerkende was worden aangebracht (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). De vloer kan al na 2 uur betreden worden. De water- en olieafstotende bescherming is werkzaam na 24 uur.

**Onderhoud:** verdunde oplossing van **CLEANER PRO**.

**Opgelet:**

*Opgelet: vóór de behandeling het product uittesten op een klein stukje van het oppervlak om mogelijke kleurwijzigingen op te sporen.*

*Het product niet buiten aanbrengen indien neerslag is voorspeld.*

*Bescherm niet tegen beschadiging door zuren.*