



PLAVUIZEN

KLINKERS

ONGEPOLIJSTE  
SAMENGESTELDE  
STEENSOORTEN

CEMENT

## WAARTOE DIENT HET

- Vlekkenmiddel voor binnen- en buitenvloeren.
- Basisbescherming voor het in de was zetten voor oppervlakken binnenshuis met rustieke of ruwe afwerking.

## VOORDELEN

- Het behoudt de kleur en het oorspronkelijke aspect.
- Het vormt geen filmlaag.
- Het tast de vorstbestendigheid van de plavuizen niet aan: getest door het Centro Ceramico in Bologne.
- Het is als "geschikt voor contact met levensmiddelen" gecertificeerd.
- Uitstekend op geslepen rustieke plavuizen en antiek-marmer.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Geen verdunning: gebruiksklaar.**

### Toepassing:

**Voor de behandeling van vloeren buitenshuis:** abreng een eerst laag Hydrorep aan (voor natuursteen) of Fila ES/82 (voor plavuizen) op een droge vloer aan. Breng de volgende dag FilaFob gelijkmatig met een blokkwast aan.

**Voor de behandeling van vloeren binnenshuis:** breng FilaFob met een blokkwast aan. Breng de volgende dag een of twee lagen van het meest geschikte beschermmiddel aan (Filajet, FilaMatt, FilaSatin, FilaLongLife).

### Onderhoud:

Verdunde oplossing van FilaCleaner.

## RENDEMENT

Met een liter product kan ik:

Plavuizen 5/10 m<sup>2</sup>

Steen 10/20 m<sup>2</sup> bewerken

"De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag"



## Verpakkingen

1-liter jerrycans: in dozen van 12 stuks.  
5-liter jerrycans: in dozen van 4 stuks.

### WAARSCHUWING

• Bij gebruik binnenshuis is het aanbevolen de ruimte goed te luchten.

Opslagtemperatuur 0° tot 30° C.  
Het product moet op materiaal met een temperatuur tussen 5° en 30° C worden toegepast.

### SAMENSTELLING

Mengsel van in een gedearomatiseerd koolwaterstof-oplosmiddel gedispergeerde syntheseharsen.

### ETIKETTERING

Symbool

Sint-andrieskruis

Risicovermeldingen

Ontvlambaar. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsvermeldingen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Spuitnevel niet inademen. In geval van brand aarde, zand of chemische poeder gebruiken. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

In overeenstemming met wetsbesl. 161/06. Klasse: (waterafstotende) fixerende primer Eu-grenswaarde (cat. I/H): 750 g/l (2007). Dit product bevat maximum 740 g/l.



### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aspect: transparante vloeistof

Kleur: kleurloos

Geur: typisch voor koolwaterstofoplosmiddel

Dichtheid: 0,785 kg/liter

Vlampunt: 40° C

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente technische kennis en gegrond op voortdurende onderzoeken en laboratoriumtests. Desondanks zijn er factoren die wij niet kunnen nagaan. Om die reden is het vereist, naast de verstrekte aanbevelingen, altijd eerst zelf onderzoeken, tests en controles uit te voeren. Fila is geenszins aansprakelijk voor een onjuist gebruik van zijn producten.