



Fila Industria Chimica S.p.A.

via Garibaldi, 32

I - 35018 San Martino di Lupari - Padova, Italy

tel. +39 049 946 73 00

Fax +39 049 946 07 53

fila@filachim.it - www.filachim.com



Cementtegels eco behandeling ***Technische Gegevens***

EERSTE REINIGING

De eerste reiniging is van essentieel belang voor een goed resultaat van de behandeling. De eerste reiniging heeft als doel het eventueel aanwezige bouwvuil/cementsluier te verwijderen.

Product:	Fila PS87 1:5 verdund in water.
Verbruik:	1 l op 40 m ²
Uitrusting:	Professionele boenmachine (enkele schijf met groene pad), waterstofzuiger, luiwagen, dweil.
Werkwijze:	Verspreid, nadat u de vloer heeft geveegd en met water nat heeft gemaakt, het verdunde Fila PS87 (1:5 in water) erover; reinig hierna met de boenmachine of een luiwagen. Verwijder de rest met behulp van de waterstofzuiger, spoel de vloer goed na en dweil hierna op met een waterstofzuiger of een dweil.

BESCHERMING VOOR BINNENGEBRUIK

Deze behandeling verzekert de bescherming van de vloer tegen olie – en watervlekken en vereenvoudigt het hiernavolgende gewone onderhoud. Gebruik na het voegen, zodat de voeg gelijk mee behandeld wordt. De **ECO** producten zijn op waterbasis en hierdoor hoeft het vocht niet compleet uit de tegelvloer te zijn en kan er relatief snel over gelopen worden!

Product:	Fila MP90 ECO gebruiksklaar.
Verbruik:	1 l op 20-30 m ²
Uitrusting:	kwast, roller, niet pluizende doek.
Werkwijze:	Breng na de eerste reiniging, wanneer de tegels in lijm gelegd zijn na 24 uur of wanneer de tegels in cement gelegd zijn na 48 uur; één laag aan. De natuurlijke uitstraling van de tegel blijft behouden en geeft geen kleurverdieping. Indien men geen kleurverdieping wenst na 4 uur een tweede laag FILA MP 90 ECO .

KLEURVERDIEPING

Wilt u de tegel graag een kleurverdieping geven (uitstraling van de tegel wanneer deze natgemaakt is).

Product:	Fila SATIN (was- half glans) gebruiksklaar.
Verbruik:	1 l op 20-30 m ²
Uitrusting:	kwast, roller, niet pluizende doek.
Werkwijze:	Breng 24 uur na de tweede behandeling aan deze waslaag één keer aan. Na 4 uur is de vloer gebruiksklaar.



Fila Industria Chimica S.p.A.

via Garibaldi, 32
I - 35018 San Martino di Lupari - Padova, Italy
tel. +39 049 946 73 00
Fax +39 049 946 07 53
fila@filachim.it - www.filachim.com



GEWOON ONDERHOUD

Het gewone onderhoud heeft als doel vuil en stootstrepen te verwijderen. U moet regelmatig het gewone onderhoud uitvoeren.

Product:	Filacleaner / Fila satin: verdund in water, afhankelijk van de mate van vuil.
Uitrusting:	Dweil.
Werkwijze:	Verdund in lauwwarm water (bijv. Een halve beker reinigingsmiddel op vijf liter water of een paar scheuten SATIN). Dweil met deze oplossing het oppervlakte.