



Fila Industria Chimica S.p.A.

via Garibaldi, 32
I - 35018 San Martino di Lupari - Padova, Italy
tel. +39 049 946 73 00
Fax +39 049 946 07 53
fila@filachim.it - www.filachim.com



Bescherming en onderhoud van natuursteen & (Mustang) leisteen

Technische Gegevens

EERSTE REINIGING

Stenen vloeren reageren met zure producten, daarom dient men dit te vermijden

We adviseren voor de eerste reiniging Fila Cleaner

Product: Fila Cleaner: verdund 1:20 in water bij een gemiddelde vervuiling.

Verbruik: 1 l op 50 m²

Uitrusting: Professionele boenmachine (enkele schijf met witte of beige pad) of luiwagen, waterstofzuiger of dweil

Werkwijze: De eerste reiniging is van essentieel belang voor het verwijderen van vuil. De reiniging kan uitgevoerd worden met een professionele boenmachine of een borstel. Het water met een waterstofzuiger en/of dweil verwijderen.

Bescherming voor binnengebruik zonder kleurverdieping

Deze behandeling, waarvoor een vlekkenmiddel op grond van een oplosmiddel is vereist, verzekert de bescherming van de vloer tegen olie- en watervlekken zonder kleurverdieping en vereenvoudigt het hiernavolgende gewone onderhoud.

Product: Fila MP/90 onverdund, zonder kleurverdieping.

Eventueel Filasolv.

Verbruik: 1 l op 30 m².

Uitrusting: Kwast, roller, niet pluizende doek.

Werkwijze: Breng, na de eerste reiniging van het oppervlak, wanneer de vloer helemaal droog is, een dunne en gelijkmatige laag **Fila MP/90** aan. Verwijder na 24 uur, wanneer de vloer droog is, de restanten van het oppervlak met een, boenmachine (enkele schijf met witte pad). Eventueel hardnekkig overgebleven middel kan met een in **Filasolv** gedrenkte doek worden verwijderd.

óf Bescherming voor binnengebruik met kleurverdieping

Deze behandeling, waarvoor een vlekkenmiddel op grond van een oplosmiddel is vereist, verzekert de bescherming van de vloer tegen olie- en watervlekken en vereenvoudigt het hiernavolgende gewone onderhoud. Fila Stoneplus zorgt voor een kleurverdieping.

Product: Fila Stoneplus onverdund.

Verbruik: 1 l op 30 tot 35 m².

Uitrusting: Kwast, roller, niet pluizende doek.

Werkwijze: Breng, na de eerste reiniging van het oppervlak, wanneer de vloer helemaal droog is, met behulp van een kwast of roller hierover een gelijkmatige, dunne laag Fila Stoneplus aan. Na 10 minuten het oppervlakte met een doek inwrijven waardoor het product beter in de

De door FILA, voor de producten verstrekte gebruiksaanwijzingen zijn het resultaat van nauwkeurige, in ons laboratorium uitgevoerde controles. Desondanks zijn er factoren die wij niet kunnen nagaan: de toestand van het oppervlak voor de behandeling, eigenschappen/oppervlakbehandeling van het materiaal die zelden voorkomen of niet zijn aangegeven, milieuvorwaarden, vakbekwaamheid van de gebruiker. Om die reden is het aanbevolen eerst een proef op de te behandelen vloer uit te voeren. FILA S.p.A garandeert altijd de kwaliteit van zijn producten, maar is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik hiervan. TEGELInfo adviseert vanuit dit oogpunt in goed vertrouwen en overhandigt de FILA instructies aan u. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk gehouden worden voor onjuist gebruik en een teleurstellend of verkeerd resultaat na gebruik van de FILA producten.



Fila Industria Chimica S.p.A.

via Garibaldi, 32
I - 35018 San Martino di Lupari - Padova, Italy
tel. +39 049 946 73 00
Fax +39 049 946 07 53
fila@filachim.it - www.filachim.com

ondergrond indringt en eventueel te veel opgebracht materiaal verwijderd wordt. Na acht uur kan men vloer betreden.

Normaal onderhoud

Voor het normale onderhoud van de reeds beschermde vloer gebruikt men **Fila Cleaner** (verhouding 1:200).

De door FILA, voor de producten verstrekte gebruiksaanwijzingen zijn het resultaat van nauwkeurige, in ons laboratorium uitgevoerde controles. Desondanks zijn er factoren die wij niet kunnen nagaan: de toestand van het oppervlak voor de behandeling, eigenschappen/oppervlakbehandeling van het materiaal die zelden voorkomen of niet zijn aangegeven, milieuvorwaarden, vakbekwaamheid van de gebruiker. Om die reden is het aanbevolen eerst een proef op de te behandelen vloer uit te voeren. FILA S.p.A garandeert altijd de kwaliteit van zijn producten, maar is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik hiervan. TEGELInfo adviseert vanuit dit oogpunt in goed vertrouwen en overhandigt de FILA instructies aan u. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk gehouden worden voor onjuist gebruik en een teleurstellend of verkeerd resultaat na gebruik van de FILA producten.