



Fila Industria Chimica S.p.A.

via Garibaldi, 32
I - 35018 San Martino di Lupari - Padova, Italy
tel. +39 049 946 73 00
Fax +39 049 946 07 53
fila@filachim.it - www.filachim.com



Bescherming en onderhoud van granito terrazzo tegels

Technische Gegevens

EERSTE REINIGING

De eerste reiniging dient uitgevoerd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Zuurhoudende reinigingsmiddelen zullen de oppervlakte aantasten.

- Product:** Fila Cleaner: verdund 1:20 in water bij een gemiddelde vervuiling.
- Verbruik:** Fila Cleaner: 2 l op 100 m² (bij gebruik in water 1:20).
- Uitrusting:** Professionele boenmachine (enkele schijf met witte) of luiwagen, waterstofzuiger of dweil
- Werkwijze:** De eerste reiniging is van essentieel belang voor het verwijderen van vuil. De reiniging dient uitgevoerd te worden met een professionele boenmachine en een waterstofzuiger. Men kan deze handeling ook uitvoeren met een borstel of een dweil. Het water met een waterstofzuiger verwijderen.

Bescherming voor binnengebruik

Deze behandeling verzekert de bescherming van de vloer tegen olie- en watervlekken en vereenvoudigt het hiernavolgende gewone onderhoud.

- Product:** 1. Fila FOB (onverdund)
2. keuze a Fila Mat (onverdund)
2. keuze b Fila Satin (onverdund)
2. keuze c Fila Longlife (onverdund)
- Verbruik:** Fila Fob: 1 l op 10-15 m².
Fila Mat, of Fila Satin, of Fila Longlife 3-5 liter per 100 m² per laag
- Uitrusting:** Kwast, roller, dweil, wax applicator.
- Werkwijze:** Breng, na de eerste reiniging van het oppervlak, wanneer de vloer helemaal droog is, met behulp van een kwast of roller hierover een gelijkmatige, continue laag **Fila FOB** aan. Breng na 24 uur één laag **Mat, Satin of Longlife** aan, breng 4 uur later een tweede laag en wacht met het betreden van de vloer tot deze droog is

Normaal onderhoud

Voor het normale onderhoud van de reeds beschermde vloer gebruikt men **Fila Cleaner** (verhouding 1:200). Voor het herstellen van de was laag voeg 2-3 bekertjes **Fila Mat, Satin of LongLife** toe aan een emmer water, dweil hiermee de vloer.



Fila Industria Chimica S.p.A.

via Garibaldi, 32
I - 35018 San Martino di Lupari - Padova, Italy
tel. +39 049 946 73 00
Fax +39 049 946 07 53
fila@filachim.it - www.filachim.com



Speciaal onderhoud

Het speciale onderhoud wordt uitgevoerd als de was laag is aangetast of aan vernieuwing toe is. In dit geval is het belangrijk om de oude was laag te verwijderen en opnieuw aan te brengen.

- Product:** Fila PS/87: 1:5 verdund in water.
Fila Mat, Fila Satin of Fila Longlife (onverdund)
- Verbruik:** 1 l voor 40 m²
- Uitrusting:** Professionele boenmachine (enkele schijf met groene pad), luiwagen, waterstofzuiger, dweil, was applicator.
- Werkwijze:** Verdun Fila PS/87 (1:5) in water, breng het op de vloer aan en laat het enkele minuten inwerken. Schrob hierna met een boenmachine, of met een luiwagen en neem het vuile water op met een waterstofzuiger of met een dweil. Reinig het oppervlakte hierna met schoon water. Hierna de was laag aanbrengen zoals omschreven.